

Vyvážecí vlek Pfanzelt 9242 S-line



Ideální stroje pro práci v lese

Lesní stroje Pfanzelt se již roky těší u svých uživatelů té nejlepší pověsti. Vyvážecí vleký PM S-line nabízí optimální řešení pro soukromé vlastníky lesů a poskytovatele služeb v lesním hospodářství. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí s velkou pevností a snadno ovládaným hydraulickým ramenem s vysokou zdvihovou silou.

Pm 9242 S-line

9,2 t

Při vývoji vyvážecích vleků S-line bylo určující jednoduché zadání - transport krátkého sortimentu, palivového dříví, klestu a zároveň použitelnost i pro dlouhý sortiment. Univerzálnost je možné rozšířit i montáží standardní sklopné ložné plochy - korby pro přepravu štěrků nebo jiných materiálů. Při konstrukci rámu je použita technologie, jako při konstrukci nejtěžších nákladních automobilů, kdy jsou jednotlivé kusy k sobě sešroubovány. Tím je vyloučena možnost praskání svarů. Dvojitý rám z U profilů i masivní ochranná mříž vyvážecího vleku jsou vyrobeny z jemnozrnné oceli.

Čtyři páry klanic a otočná oj pomocí dvou pístů patří ke standardní výbavě tohoto typu s nosností 9,2 t. Brzdový systém na všechna čtyři kola je již v základní výbavě pro ČR a SR.



Rozvaděč s ergonomickým ovládním, doplněný o dvě elektrické funkce umožňuje velice intuitivně a bezpečně pracovat s hydraulickým ramenem.





Vyvážecí vleky S-line stanovují v této třídě nová měřítká stability a ochrany proti zkrutu. Spolu s hydraulickým ramenem, vyrobeným z vysokopevnostní jemnozrnné oceli, tvoří vyvážecí vleky dokonalou soupravu určenou pro práci v lese. Veškerá spojení jsou navržena pro maximální životnost – mosazná pouzdra ramen jsou osazena vysokopevnostními čepy o průměru 50 mm. Velká zdvihová síla a moment otoče společně s intuitivním ovládním jsou vlastnosti, které zvyšují výkonnost těchto moderních hydraulických ramen typů 4267 a 4272. I v této třídě je u „PM“ samozřejmostí dokonalá ochrana hydraulických komponentů proti poškození, stejně jako sériově dodávané teleskopické opěrné nohy, které poskytují dokonalou stabilitu vyvážecího vleku i v extrémních podmínkách.

Do příplatkové výbavy patří také možnost dovybavení vleku třístranně sklopnou ložnou plochou pro univerzálnější využití.



Třístranně sklopná ložná plocha

Rámová konstrukce

Speciální rámová konstrukce z U profilů - systém používaný u těžkých nákladních automobilů

Moderní výkonné hydraulické rameno

Vysoký moment otoče, dokonale chráněné hadice hydrauliky, vysoce dimenzovaný rotátor s profi kleštěmi

Široká paleta příplatkové výbavy

Třístranná sklápěcí nástavba, možnost volby vlastního hydraulického okruhu, typu hydraulické ruky, různých typů pneumatik atd.

Technická data a popis

Typ

Rám
Natáčecí oj
Klanice
Povolené zatížení na silnici [t]
Vlastní hmotnost [t]
Osvětlení

Brzdy
Pneumatiky
Opěrné nohy

Hydraulické rameno
Dosah [mm]
Teleskop
Čistá zdvihová síla [kNm]
Otočný moment [kNm]
Systém otoče
Rotátor
Kleště
Ovládání hydraulické ho rameno

Schválení

Potřebná výbava traktoru

Příplatková výbava:

Pneumatiky
Hydraulické brzdy
Ložná plocha (korba)
Hydraulické rameno

RW 9242 S-line

Dvojitý rám z jemnozrnné oceli, U profil
Pomocí dvou pístnic
4 kusy, otočné
9,2
2,6
StVZO - schválené pro provoz na pozemních komunikacích
Sklopné pro práci v terénu
Pneumatické na všechna čtyři kola
380/55-17" 14 PR, drážkový profil, ochrana ventilku
Teleskopicky výsuvné, „A“ sloupek
LK 4267
6700
Jednoduchý
4,0
14,1
Dvojitý hřeben otoče v olejové lázni, litinové ukotvení
Nekonečná otoč, síla 3t
PM - kleště typ 230, max. rozevření 1270 mm, objem 0,23 m³
Hydraulický rozvaděč se dvěma joysticky a dvěma elektrickými funkcemi pro otevírání / zavírání kleští a ovládání teleskopu
UVV - zatěžovací zkoušky na hydraulické rameno
technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích
1x hydraulický rozvaděč pro ovládání maticí oje
1x hydraulický rozvaděč pro ovládání hydraulického ramene
Dvouokruhové brzdy

480/45-17" 16RP drážkový profil, 500/55-17" 12PF terénní profil
hydraulické brzdy na jednu nebo dvě nápravy, nájezdová brzda
Možnost montáže ložné plochy 3900 x 2000 x 400 mm
Typ 4272 s dosahem 7200 mm

Pm Profi program

Tríbodové lanové navijáky

- jedno a dvoububnové lanové navijáky
- tažná síla od 3 do 12 tun



Systémový traktor PM-Trac

- nastavby hydraulické ruky s rychloodepinací konzolí
- bezestupňová převodovka s max. rychlostí 50 km/h



Speciální lesní nosič Felix 4 a 6 kolový

- přibližovací traktor, nebo traktor kombiskider
- bezestupňová převodovka s max rychlostí 40 km/h



TOPAGRI
S.R.O.

Zastoupení pro ČR a SR:
TOPAGRI s.r.o. • Košťálkova 1527 • 266 01 Beroun
tel. 00 420 725 398 323 • e-mail. topagri@topagri.cz
www.topagri.cz



Land-, Forst-, Kommunal- und Sondermaschinenbau
D-87675 Rettenbach / Allgäu • Frankau 17
Tel. +49 88 60 / 92 170 • Fax +49 88 60 / 92 17 17
www.pfanzelt-maschinenbau.de