

Pfanzelt Rückeanhänger 9242 S-line



Perfektion für die Arbeit des Waldbauern

Innovationen aus dem Hause Pfanzelt kennen und schätzen die Unternehmer in der Forstwirtschaft schon seit Jahren. Die wirtschaftliche Lösung für den privaten Waldbauern und Brennholzlieferanten beim Rückeanhänger ist eine Herausforderung, der sich Pm bei der S-line Baureihe gestellt hat.

Pm 9242 S-line

9,2 t

Die Zuverlässigkeit der Technik hat denselben Stellenwert wie beim Profi.

Die Aufgabenstellung ist eine etwas Andere. Kurzholzrücken, Transport von Rund- bzw. Brennholz, Schüttgüter und Astmaterial mit dem 3-Seitenkipper durchführen, das sind die Aufgabenbereiche für den s-line Rückeanhänger von Pfanzelt. 9,2 to Nutzlast, einen Doppelrahmen im U-Profil aus Qualitätsstahl mit Schutzgitter, 4 Rungenpaaren, Knickdeichsel mit 2 groß dimensionierten Zylindern gehören zur Serienausstattung. Die Rahmekonstruktion ist, wie bei den schweren Baustellen LKWs, geschraubt und nicht geschweißt. So werden Rissbildungen an den Schweißnähten bei extrem schwerem Einsatzgelände verhindert. Die Bremssysteme, die Pm anbietet, lassen keine Wünsche offen. Ob die serienmäßig hydraulische 2-Radbremse oder optional die hydraulische 4-Radbremse, Auflaufbremse mit Rückmatic oder die bekannte 4-Rad Druckluftbremse, für jeden Schlepper und Einsatz das richtige Bremssystem.



Steuerblock 8-fach mit zwei Kreuzhebeln und zwei elektrischen Funktionen





Der S-line Rückeanhänger setzt in dieser Leistungsklasse neue Maßstäbe bezüglich Stabilität und Konzept.

Ergänzt mit einem professionellen Ladekran, der aus hochfesten Feinkornstählen gefertigt wird, erhält der Kunde die perfekte Einheit für anspruchsvolle Einsätze. Alle Gelenke sind mit Spezialbuchsen und Schmierstellen versehen und tragen so zur Langlebigkeit des Kranes bei. Hohe Hubkraft, großes Schwenkwerkmoment, einfache Bedienung der Kranfunktionen sind die Merkmale der modernen und leistungsfähigen Krantypen 4267 und 4272. Auch bei dieser Klasse bietet Pm bei seinen Kränen geschützte Schlauchverlegung und seine bewerte A-Säulenabstützung serienmäßig an. Mit der Steuerung durch zwei Kreuzhebel mit zwei elektrischen Funktionen lässt sich der Kran leicht, wie von Profihand, steuern.

Mit dem zweckmäßigen Zubehör kann der Wagen passend für seine Anforderungen ausgerüstet werden.



Schnittgutwanne (als Zubehör erhältlich)



Die auf Wunsch erhältliche Bordhydraulik besteht aus einem verdeckt verbauten Öltank und der in der geschützt in der Deichsel verbauten Axialkolbenpumpe mit 108l Förderleistung und Direktantrieb.

Technische Daten und Ausstattung



Typ

Rahmen
Schwenkdeichsel
Rungenpaare
Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen (to)
Leergewicht mit Kran ca. (to)
Beleuchtung
Bremsanlage (Serie)
Bereifung
Abstützung
Ladekran Typ
Reichweite (mm)
Teleskop
Netto Hubkraft (kNm)
Schwenkmoment (kNm)
Schwenkwerksausführung
Rotator
Greifer

Kransteuerung

Abnahmen

Erf. Schlepperausüstung
bei S-line Baureihe/ Serie

Zubehör:

Bedienerstand
Bereifungen
Bremsysteme

Ladekran

Transport

RW 9242 S-line

Doppelrahmen aus Spezialstahl, U-Profil
Ausführung mit 2 Zylindern
4 Stück, 6 Steckplätze
9,2
2,97
gem. StVZO im Arbeitseinsatz (am Rahmen einklappbar)
hydraulische 2-Rad Bremsanlage
380/55-17" 14 PR, Rillenprofil, Felge mit Ventilschutz
Teleskop-Abstützung, A-Form, hydraulisch
LK 4267
6370
Einfach
40
14,1
Doppelzahnstangenschwenkwerk im Ölbad
Endlosrotator 5 to
PM-Greifer Typ 230, Greiferöffnungsweite 1250 mm,
Greiferquerschnitt 0,23 qm
Steuerblock 8-fach mit 2 Kreuzhebel, 2 elektrischen Funktionen
mit Schockventilen
Erstabnahme durch Sachverständigen nach UVV mit Kranbuch,
Betriebserlaubnis (auf öffentlichen Strassen zul. Gesamtgewicht
hängig vom Bremssystem)
1 x EW Ventil für hydraulische Bremse,
1 x DW Ventil für Schwenkdeichsel
1 x EW Ventil und DL-Rücklauf für Kransteuerung

Eigene Ölversorgung über Axialkolbenpumpe (108l)
Bedienerstand auf Deichsel
480/45-17" 16 PR Rillenprofil; 500/55-17" 12 PR Stollenprofil
Auflaufbremse mit Rückmatic (mit hydraulische Bremsbetätigung über
Schleppersteuergerät), 4-Rad Druckluftbremsanlage,
Hydraulische 4-Rad-Bremse
Typ 4272 mit 7200 mm Reichweite,
Z-Kran Typ 4359 mit 5900 mm Reichweite
3-Seitenkipperbrücke, ca. 3750x2150x500 mm (LxBxH)
Schnittgutwanne, 4-Finger-Greifer

Pm Profi Programm

Getriebeseilwinde 91 S-line

- 5,5 und 7,2 to Zugkraft
- inkl. Funkfernbedienung und Seilausstattung



Pm Profi Rückewagen 9 - 15 to Pm Ladekrane von 5,7 bis 10 m

- Erster von der KWF anerkannter Rückewagen



Systemschlepper PM-Trac

- Kranaufbau mit Schnellwechselkonsole
- Leistungsverzweigtes stufenloses Getriebe 50 km/h



Sämtliche Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.
Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklungen
vorbehalten.



Land-, Forst-, Kommunal- und Sondermaschinenbau
D-87675 Rettenbach / Allgäu • Frankau 17
Tel. 0 88 60 / 92 170 • Fax 0 88 60 / 92 17 17
www.pfanzelt-maschinenbau.de