

Pfanzelt Remorque de débardage Série 9242 S-Line



Pfanzelt Remorque de débardage Série 9242 S-Line

Caractéristiques techniques et équipement

Equipment:

Châssis
Timon pivotant
Paires de ranchers
Charge utile sur route non publique
Poids à vide en tonnes
Feux de route

Système de freinage (série)
Pneumatiques

Béquilles

Type de grue
Portée en mm
Télescope
Puissance nette de levage
Moment de pivotant en
Système d'orientation
Rotateur

Commande

Équipement nécessaire pour les porteurs pour cette série :

Accessoires

Pneumatiques

Système de freinage

Grue de chargement
Extra

RW 9242 S-line

Double Châssis d'acier spéciale, Profile U
Edition avec 2 vérins
4 à brancher
9,2 to
1,85 to
Intégrés dans le châssis, selon les normes allemandes StVZO, pivotant
Hydraulique sur 2 roues
380/55-17 14 PR
Sculpture rayurée, Jante avec protection valve
Support de béquilles en forme « A » télescopique avec commande hydraulique
LK 4267
6700
Simple
40 k/Nm
14,1 k/Nm
Orientation avec double crémaillère dans un bain d'huile
Sans fin 3 t avec grappin Pm type 230
Ouverture de 1250 mm, diamètre 0.23 m²
Bloc de commande 8 fois avec 2 leviers, 2 fonctions électriques avec soupapes et flexibles
1 x valve simple effet pour le frein hydraulique
1 x valve double effet pour le timon basculant
1 x valve simple effet et pour commande de la grue
480/ 45-17, protection valve
500/55-17 Jante forestière, protection valve avec un joint de tuyauterie,
freinage Hydraulique sur 4 roues
frein d'inertie avec Automatique «reculer» à 4 roues
frein pneumatique
LK 4272 avec portée 7200 mm
Réservoir d'huile pour la centrale hydraulique (puissance du pompe 90 litre avec 190 bar)
Compteur d'heures d'exploitation



Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques, ainsi que de changements de modèle ou de gamme.



Pfanzelt Maschinenbau GmbH

Frankau 37

87675 Rettenbach i. Allgäu

Tél.: 0049/ 8860 92 17 11

Fax.: 0049/ 8860 92 17 2901

Port.: 0049/ 17 05 78 51 00

E-Mail: wiesener@pfanzelt-maschinenbau.de