



Pfanzelt Treuils à trois points Série 91 S-Line



Pfanzelt Treuils à trois points Série 91 S-Line

Caractéristiques techniques et équipement

<p>L'aggrégat est construite en sens de la marche</p> <p>Grand diamètre du tambour</p> <p>Transmission robuste</p> <p>Bouclier de débardage en construction caisse</p> <p>Propre alimentation en huile</p> <p>Embrayage et Frein multi disques</p> <p>Télécommande par radio du type forestier</p>	<p>Equilibrage du poids est optimale en direction du essieu du tracteur</p> <p>Puissance plus fort même si le tambour et plein</p> <p>Transmission par engrenage à vis sans fin et engrenage droit dans un bain d'huile</p> <p>Bouclier large et surélevé pour garantir une protection optimale du tracteur lors des travaux de câble. Le Bouclier est du matériel acier très fort mais en même temps léger et pas sensible pour la torsion.</p> <p>Pas de mélange avec l'huile des autres tracteurs</p> <p>Exacte frein et élancement du câble, essentiellement important pour faire des abattages d'arbres sécuritaires</p> <p>Performance plus haute, moins de chemin pour le usager et un travail plus protégé dehors du zone de danger</p>	
<p>Type de treuil</p> <p>Force de traction de la couche inférieure (kN)</p> <p>Force de traction de la couche supérieure (kN)</p> <p>Vitesse moyen du câble à 540/n</p> <p>Capacité du câble max.</p> <p>Largeur du bouclier de débardage</p> <p>Poids</p> <p>Câble especialle forestier super comprimé</p> <p>Transmission de force fiable par engrenage à vis sans fin et engrenage droit dans un bain de huile</p> <p>Embrayage multi disques</p> <p>Frein multi-disques</p> <p>Propre Alimentation en huile</p> <p>PM- Télécommande</p> <p>2 boîtes à outils</p> <p>grille protectrice (selon la directive de prévention des accidents d'Allemagne)</p> <p>Cardan</p>	<p>9155 S-line</p> <p>5,5 to /55kN</p> <p>4,3 to /43kN</p> <p>0,6 m/s</p> <p>120 m / 10 mm</p> <p>1500 mm</p> <p>360 kg</p> <p>10mm/ 70m</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p>	<p>9172 S-line</p> <p>7,2 to /72kN</p> <p>5,6 to /56kN</p> <p>0,6 m/s</p> <p>100 m / 12 mm</p> <p>1800 mm</p> <p>420 kg</p> <p>12mm /60m</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p> <p>serie</p>
<p>Equipment additional</p> <p>Edition avec un cable plus longue et systeme d'ordination du cable et frein du cable</p> <p>Systeme d'ordination du cable pour emménagement normal</p> <p>Largeur du bouclier de débardage 1800 mm</p> <p>Largeur du bouclier de débardage 2000 mm</p> <p>Largeur du bouclier de débardage 2200 mm</p> <p>Nouvelle télécommande avec interrupteur à bascule</p>	<p>120 m / 10 mm</p> <p>equipment additional</p> <p>equipment additional</p> <p>equipment additional</p> <p>equipment additional</p> <p>equipment additional</p> <p>sur demande</p>	<p>100 m / 12 mm</p> <p>equipment additional</p> <p>equipment additional</p> <p>serie</p> <p>equipment additional</p> <p>equipment additional</p> <p>sur demande</p>

Votre Partenaire Pfanzelt en France:



Pfanzelt Maschinenbau GmbH

Frankau 37

87675 Rettenbach i. Allgäu

Tél.: 0049/ 8860 92 17 11

Fax.: 0049/ 8860 92 17 2901

Port.: 0049/ 17 05 78 51 00

E-Mail: wiesener@pfanzelt-maschinenbau.de